

Limite de peso: 20 kg


Aviso: Leia as instruções de instalação com atenção antes de instalar o suporte de elevação de bicicleta. Antes de usar o suporte, teste-o completamente com o peso total da bicicleta para garantir que o suporte foi instalado de forma segura e está funcionando corretamente. A Racor, Inc. não se responsabiliza por qualquer dano resultante de instalação inadequada, sobrecarga ou falha do produto.

Lista de Peças:


- 2 - Montagens de Elevação
- 2 - Polias com gancho (uma com mecanismo de travamento)
- 1 - Corda
- 1 - Cunha de corda (para armazenar o excesso de corda quando a bicicleta estiver no teto)
- 10 - Parafusos de madeira de 2"

Ferramentas Necessárias::


- Chave de fenda Philips (ou furadeira)
- Fita métrica
- Localizador de vigas para tetos com Drywall




1. Meça a distância entre o guidão e a parte traseira do assento.



2. Localize a viga do teto. Uma vez localizada, transfira a medida do assento/guidão ao longo da viga para que os suportes de elevação fiquem alinhados. Se for necessário montar o suporte de elevação na direção oposta às vigas, simplesmente monte os conjuntos de elevação em uma tábua e depois fixe-a com segurança nas vigas, conforme mostrado.




3. Faça um nó duplo na extremidade da corda. Passe a corda pelo orifício quadrado na seção de elevação que não possui o mecanismo de travamento, de modo que a extremidade com o nó fique entre o teto e o conjunto de elevação.



4. Usando os parafusos de madeira fornecidos, monte cada um dos conjuntos de elevação (3-4 parafusos cada) na viga do teto (fig. 4a), garantindo que os ganchos estejam alinhados com a sua medida do guidão e assento (o suporte funcionará melhor se essa medida for precisa). Pré-perfurar furos piloto de 1/8" (3 mm) tornará isso mais fácil. Passe a corda pelas polias conforme mostrado (fig. 4b). Certifique-se de passar a corda por ambas as partes do mecanismo de travamento (fig. 4c).



5. Use 2 parafusos de madeira para montar a cunha de corda na parede. NÃO CORTE A CORDA. Quando a bicicleta estiver no teto, o excesso de corda deve ser armazenado nessa cunha.



Usando o Suporte de Bicicleta

Prenda o guidão e o assento da bicicleta com os ganchos e certifique-se de que as cordas não estejam torcidas. A bicicleta pode ser elevada ao teto puxando a corda. A corda travará a cada puxada, evitando que a bicicleta caia. Para segurança, amarre a corda na cunha e enrole o excesso ao redor dela. NÃO CORTE A CORDA.

Abaixando a Bicicleta

Puxe a corda em direção à polia traseira, mantendo a tensão na corda (veja a figura). A tensão manterá o mecanismo de travamento aberto e permitirá que a bicicleta seja abaixada. Solte a corda devagar enquanto a bicicleta desce. Quando a bicicleta estiver baixa o suficiente, retire-a dos ganchos e amarre a corda novamente na cunha.

Limite de peso: 20 kg


Aviso: Leia as instruções de instalação com atenção antes de instalar o suporte de elevação de bicicleta. Antes de usar o suporte, teste-o completamente com o peso total da bicicleta para garantir que o suporte foi instalado de forma segura e está funcionando corretamente. A Racor, Inc. não se responsabiliza por qualquer dano resultante de instalação inadequada, sobrecarga ou falha do produto.

Lista de Peças:

- 2 - Montagens de Elevação
- 2 - Polias com gancho (uma com mecanismo de travamento)
- 1 - Corda
- 1 - Cunha de corda (para armazenar o excesso de corda quando a bicicleta estiver no teto)
- 10 - Parafusos de madeira de 2"

Ferramentas Necessárias::


- Chave de fenda Philips (ou furadeira)
- Fita métrica
- Localizador de vigas para tetos com Drywall




1. Meça a distância entre o guidão e a parte traseira do assento.



2. Localize a viga do teto. Uma vez localizada, transfira a medida do assento/guidão ao longo da viga para que os suportes de elevação fiquem alinhados. Se for necessário montar o suporte de elevação na direção oposta às vigas, simplesmente monte os conjuntos de elevação em uma tábua e depois fixe-a com segurança nas vigas, conforme mostrado.



3. Faça um nó duplo na extremidade da corda. Passe a corda pelo orifício quadrado na seção de elevação que não possui o mecanismo de travamento, de modo que a extremidade com o nó fique entre o teto e o conjunto de elevação.



4. Usando os parafusos de madeira fornecidos, monte cada um dos conjuntos de elevação (3-4 parafusos cada) na viga do teto (fig. 4a), garantindo que os ganchos estejam alinhados com a sua medida do guidão e assento (o suporte funcionará melhor se essa medida for precisa). Pré-perfurar furos piloto de 1/8" (3 mm) tornará isso mais fácil. Passe a corda pelas polias conforme mostrado (fig. 4b). Certifique-se de passar a corda por ambas as partes do mecanismo de travamento (fig. 4c).



5. Use 2 parafusos de madeira para montar a cunha de corda na parede. NÃO CORTE A CORDA. Quando a bicicleta estiver no teto, o excesso de corda deve ser armazenado nessa cunha.

Usando o Suporte de Bicicleta

Prenda o guidão e o assento da bicicleta com os ganchos e certifique-se de que as cordas não estejam torcidas. A bicicleta pode ser elevada ao teto puxando a corda. A corda travará a cada puxada, evitando que a bicicleta caia. Para segurança, amarre a corda na cunha e enrole o excesso ao redor dela. NÃO CORTE A CORDA.

Abaixando a Bicicleta

Puxe a corda em direção à polia traseira, mantendo a tensão na corda (veja a figura). A tensão manterá o mecanismo de travamento aberto e permitirá que a bicicleta seja abaixada. Solte a corda devagar enquanto a bicicleta desce. Quando a bicicleta estiver baixa o suficiente, retire-a dos ganchos e amarre a corda novamente na cunha.